

水盾 產品說明書 水盾

水盾複合式防水材-高固型

主要成分：特殊高分子水性樹脂、水。

產品特性：

- 水性無毒、符合環保。
- 具有高彎曲性、兼具彈性及韌性之特性，可有效抗裂防止水入侵。
- 防潮及耐鹼性良好。
- 接著力強、防水性能佳，大大提升使用年限。

產品應用：

新舊建築物之屋頂、地坪、浴室、花台、中庭、花園之全面防水用。

使用量：

厚度 2mm 時，每桶可塗裝 10m² | 約 2kg/m²

(實際用量視施工面之緻密性、粗糙度及施工方法而異)

備註：

總加水量不得超過 5%。

施工方法：

- 施工表面應清潔乾淨附著的污染物、灰塵、水分。
- 為增加與素地的接著，最好先施做底塗。
- 雙液型水性樹脂與無機骨材依照重量比例混合攪拌均勻。
- 以鏟刀或滾輪…工具平均塗佈。
- 建議塗佈兩道或以上增加塗膜效果，間隔塗佈為完全乾固後。

容量：18L(建議配比無機骨材 20KG)

保存條件：儲存時要密封妥當，接觸空氣會自行固化，並放置於陰涼處避免陽光照射。

危害成分：特殊高分子水性樹脂。

危害警告訊息：不可吞食。

危害防範措施：

- 不慎接觸眼睛、皮膚，請以清水清洗，若仍感不適，則必須求助醫生。
- 不用時容器蓋緊。